



WAM®



QUICK ACCESS SCREW CONVEYORS
*ROHRSCHNECKEN MIT OPTIMIERTER
WARTUNGSFREUNDLICHKEIT*
VIS TUBULAIRES POUR ACCES RAPIDE
COCLEE AD ACCESSO RAPIDO

EASYSTRIP®



EASYSTRIP®

EASYSTRIP® Screw Conveyors and Feeders, entirely made from stainless steel, are the ideal solution for a vast number of applications for foodstuffs and chemicals.

Die komplett aus Edelstahl hergestellten Förder- und Dosierschnecken **EASYSTRIP®** stellen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Nahrungsmittel- und in der chemischen Industrie dar.

Réalisées entièrement en acier inox les vis de transport et d'extraction **EASYSTRIP®** représentent la solution idéale pour les applications les plus variées dans l'industrie alimentaire et chimique.

Realizzate interamente in acciaio inossidabile le coclee convogliatrici ed estrartrici **EASYSTRIP®** rappresentano la soluzione ideale per le più svariate applicazioni nell'industria alimentare e chimica.




Intermediate flanges with clamps
Flanschverbindungen mit Schellenbefestigung
Bridages avec colliers
Flangiature con fascette


Minimum clearance between flight and tubular casing
Minimaler Spalt zwischen Schneckenwendel und Rohrmantel
Lumière minimum entre la spire et le tube extérieur
Minima luce tra elica e tubo esterno




Quick release coupling between end shaft and screw
Wellensteckverbindung zwischen Endwelle und Schneckenwendel
Accouplement rapide entre arbre d'extrémité et spire
Rapido accoppiamento tra albero e spira



Integrated food-grade flange seals
Integrierte nahrungsmitteltaugliche Flanschdichtungen
Étanchéité alimentaire intégrée dans les jonctions
Tenuta alimentare integrata nelle giunzioni



Hinged drive unit complete with end bearing assembly and shaft seal
Aufklappbare Antriebseinheit inkl. Endlager und Wellenabdichtung
Ouverture à livre de la motorisation complète de palier d'extrémité et étanchéité arbre
Apertura a libro della motorizzazione completa di supporto di estremità e tenuta albero



Ø T	114	139	168	219
C ²⁾	210	245	290	350
D ²⁾	120	145	175	205
E ¹⁾	140	140	160	180
F ²⁾	60	70	90	115
L	max. 2000	max. 2000	max. 2000	max. 2000
P	540	540	600	600

Dimensions in mm

1) Valid for round inlets and outlets

Gültig für runde Ein- und Ausläufe

Valide pour des bouches circulaires

Valido per bocche circolari

2) Valid for square-round outlet heads

Gültig für quadratisch-runde Auslaufmodule

Valide pour des bouches carrées-rondes d'extrémité


Valido per bocche quadro-tonde di estremità



Rectangular inlet
Rechteckiger Einlauf
Bouche rectangulaire
Bocca rettangolare



Shoe inlet
Konisch eingezogener Einlauf
Bouche circulaire à section croissante
Bocca circolare a sezione crescente



Transmission
Kraftübertragung
Transmission
Trasmissione

Flange
Flansch
Bride
Flangia



Outlet module with flap valve
Auslaufmodul mit Verschlussklappe
Module de sortie avec vanne à clapet
Modulo scarico con valvola a clapet

OPTIONS - OPTIONEN - OPTIONS - OPZIONI

- Screw made from SINT® engineering polymer
- Drive transmission via chain or coupling

- Spire en technopolymère SINT®
- Entraînement par chaîne ou par accouplement

- Schneckenwendel aus SINT® - Polymerwerkstoff
- Kraftübertragung über Kupplung oder Kettentrieb

- Spira in tecnopolimero SINT®
- Trasmissione con giunto o a catena

N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.

N.B.: Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

N.B.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent être modifiées à tout moment.

N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

005.51

10.01



WAM S.p.A.
Via Cavour, 338
I - 41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITALY

☎ +39 0535 / 61 81 11
fax +39 0535 / 61 82 26
e-mail info@wam.it
internet www.wamgroup.com
videoconference +39 0535 / 4 90 32